

VeriVide

Cabines à lumière du jour

Verivide présente sa gamme de cabines à lumière pour l'appréciation des couleurs suivant les spécifications CIE et en accord avec la norme BS 950 : Part.1.

- Adaptable à tout type d'industrie et à toute application où il est nécessaire de garantir une constance et une qualité de la couleur.
- Sélection des illuminants par touches sensibles.

La gamme de cabines CAC intègre un système électronique de régulation des différents illuminants. Elle garantit une constance optimale des conditions d'observation.



Dimensions

	Largeur	Hauteur	Profondeur
CAC 150			
Dimensions extérieures	1560	780	620
Dimensions intérieures	1520	570	590
CAC 120			
Dimensions extérieures	1300	780	620
Dimensions intérieures	1260	570	590
CAC 60			
Dimensions extérieures	710	570	420
Dimensions intérieures	680	360	380
Portable			
Dimensions extérieures	670	415	310
Dimensions intérieures	630	275	280
Repliée	670	315	140

Toutes les cabines standards sont livrées revêtues d'une peinture intérieure grise selon Munsell N5. Sur demande, cette teinte peut être remplacée par un gris Munsell N7 ou B5 (Gris 5574).

Chaque cabine comprend en standard 4 illuminants : D65, TL84, A et UV. Seules les cabines CAC 60-5 et la cabine portable disposent de 5 illuminants. D'autres configurations et d'autres types de lampes sont disponibles sur demande.

Chaque cabine dispose en standard d'un compteur horaire. Chaque jeu de lampes doit être remplacé après 2000 heures d'utilisation.

Les cabines peuvent être équipées en option d'un diffuseur (pour observation de produits très réfléchissants). Des tables d'observation à angle fixe (45°) ou à angle variable peuvent être fournies.

Veillez à éviter les lumières parasites à proximité de la cabine telles que fenêtre, néon, etc.