

BAC 600

NEW WAVE OF COLD



Caractéristiques BAC 600

Dim. Ext. en mm	1200 L x 1200 P x 970 H
Dim. Int. en mm	1000 L x 1000 P x 600 H
Volume intérieur	600 litres
Coef.K	0,25 W/m ² .K
Poids à vide	122 Kg
Matière isolante	Mousse polyuréthane
Matière des parois	Stratifié polyester

Équipements d'origine & options



Caractéristiques techniques

- 5 Joint d'étanchéité monobloc sur couvercle en EPDM
- 7 Caisse et couvercle en stratifié polyester de qualité alimentaire. Isothermie par mousse de polyuréthane expansée sans CFC
- 8 Couvercle équipé de 2 charnières
- 9 Ouverture du couvercle assistée par 2 compas à gaz, avec blocage à 95°
- 11 Fermeture par grenouillères encastrées (plombage possible)
- 13 Châssis emboîtant en acier anticorrosion, gerbable avec couvercle équipé de plots de gerbages métalliques
- 16 8 poignées de manutention rabattables et encastrées (2 par face)

Équipement d'origine

R Bonde de vidange

Options

- A Plaque eutectique INDUSTRIE
- B Support plaque eutectique rails inox
- C Tiroir à glace carbonique solide
- O Socle rouleur fixe équipé de 4 roues ø 125 mm : 2 fixes et 2 pivotantes à frein
- P Socle rouleur fixe équipé de 4 roues ø 125 mm pivotantes dont 2 à frein
- Q Bardage métallique
- S Joint silicone

Tel : + 33 (0)4 77 906 863
 Fax : + 33 (0)4 77 903 495
www.olivo.fr



LEADER IN INSULATED CONTAINERS